



## 4-Wege-Sat-Verteiler

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	Farbe
4019588031111	0000/3111	100 g	100 g	8.50 x 5.30 x 2.20 cm	9.10 x 10.00 x 2.40 cm	silber

### ALLGEMEINE MERKMALE

Top-Ausstattung: DC-Durchlass

Top-Ausstattung: DC-diodenentkoppelt

Top-Ausstattung: DiSEqC-tauglich

Top-Ausstattung: TECHNIROUTER-tauglich

### DURCHGANGSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: Typ. 8 dB ( $\pm 1$ )

950 - 1750 MHz: Typ. 8 dB ( $\pm 1$ )

1750 - 2150 MHz: Typ. 9 dB ( $\pm 1$ )

### ENTKOPPLUNG

5 - 862 MHz: Typ. 20 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 20 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 16 dB

### RÜCKFLUSSDÄMPFUNG

5 - 862 MHz: Typ. 12 dB

950 - 1750 MHz: Typ. 10 dB

1750 - 2150 MHz: Typ. 10 dB

### TECHNISCHE DATEN

Eingänge: 1

Ausgänge: 4

Frequenzbereich: 5 ... 2150 MHz

Schirmungsmaß:  $\geq 75$  dB EN 50083-2 (Class A)

Anschluss-Typ: F-Buchse

Impedanz: 75  $\Omega$

### LIEFERUMFANG

4-Wege Sat-Verteiler