



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter www.technisat.de/garantie.

DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

EAN	Farbe	BlackWeek 2023 - 30%	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958804195 0	beige	Ja	1045/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
401958834195 1	schiefergrau		1345/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
401958844195 8	ziegelrot		1445/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
401958854195 5	gelb mit Smiley		1545/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm
401958874195 9	polarweiß		1745/8195	3,5 kg	2,7 kg	45 x 48 cm	51 x 51 x 23 cm

TOP-AUSSTATTUNG Nur 45 cm klein 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost) Optimal für Boden- und Wandmontage 1 Teilnehmer Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt. LOKAL OSCILLATOR High-Band: 1.100 - 2.150 MHz Otto - Clusterattribut : Sat-Antennen \ mit LNB Low-Band: 9,75 GHz BEDIENUNG/KOMFORT High-Band: 10,7 GHz SAT-Finder: Ja EINGANGSFREQUENZBEREICH Genauigkeit: ± 1 MHz Temperaturdrift: ± 2,5 MHz Low-Band: 10,7 ... 11,7 GHz Phasenrauschen: -75 dBc/Hz @10kHz High-Band: 11,7 ... 12,75 GHz LNB-STEUERUNG GEEIGNET FÜR Vertikal: 12 - 14,5 V Anzahl Orbitpositionen: 1 Horizontal: 16 - 20 V Anzahl Teilnehmer: 1 Bandumschaltung: 22 kHz KUNDENSPEZIFISCHE DATEN AUSGANGSFREQUENZBEREICH Otto - Keyword : Außeneinheit mit LNB Low-Band: 950 - 1.950 MHz

19.11.2023

TECHNISCHE DATEN				
Nennmaß : 0,45 m				
F/D: 0,6				
Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz				
Offsetwinkel: 30 °				

Feedaufnahme: 40 mm

RAUSCHMASS

Rauschmaß: typ. 0,9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung: 12 ... 20 V

Stromverbrauch: max. 150 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

