2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

ENERGIE SPARER OHNE NETZTEIL

TECHNISWITCH 5/8 Mini

Kompakt-Multischalter für 8 Teilnehmer, zum Verteilen von einer Orbitposition (4 Sat-Blöcken) und terrestrischen Signalen

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588032606	blau/gelb	0000/3260	200 g	160 g	7.90 x 3.30 x 11.50 cm	9.50 x 4.00 x 12.20 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- Verstärkung im Sat-Bereich
- Für Quattro-LNB
- Eingang für terrestrische Signale
- Schräglagenvorkompensiert
- Stromsparend, ohne Netzteil einsetzbar
- DOCSIS-geeignet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 45 °C

EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrik : 2 ... 790 MHz

ENTKOPPLUNG

Ausgänge : > 30 dB

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Ausgänge : 8

Verteillänge : max. 100 m

VERSTÄRKUNG

Sat : 2 ... 4 dB , untere Abzweige 3 ... 8 dB

Terrestrik : -15 dB

LIEFERUMFANG

TECHNISWITCH 5/8 Mini, Bedienungsanleitung