



## Universal-V/H-LNB mit Satfinder

Digital-LNB mit 1 Legacy-Ausgang und Satfinder

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588198944	schwarz	0019/8194	102 g	12.90 x 5.70 x 5.70 cm	14.00 x 6.30 x 6.30 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Für 1 Teilnehmer

F-Anschluss

Feed-ø 40 mm

Integriertes Levelmeter und Kompass

LTE-Störsicher

Optimiert für Camping: Schnelle Ausrichtung durch integriertes Levelmeter und Kompass

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -10 ... 60 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2.5 MHz

Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 ... 14,5 V

Horizontal : 16 ... 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 ... 1950 MHz

High-Band : 1100 ... 2150 MHz

### BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11.9 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

### TECHNISCHE DATEN

Ausgänge : 1

Anschluss-Typ : F-Buchse

Verstärkung : 56 ... 65 dB

Feedaufnahme : 40 mm

Impedanz : 75 Ω

### RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0.9 dB

### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : max. 150 mA

### LIEFERUMFANG

Universal-V/H-LNB mit Satfinder